


AirPave®






Prikaz simbola



45 x 90 cm

Izvedbe	2 površinske strukture u 4 boje:							
	Proizvod		Boja					
	MONARO		gris					
	PANAMA		nakturmo					
Informacije o proizvodu	Dimenzija cm	Debljina cm	Formiranje rubova	Min. širina fuge mm	Težina kg/kom.	Težina kg/m ²	Potrebe Stk./m ²	Upućivanje kl.
	45 x 90	2	bez skošenog ruba	5	18,8	46,46	2,47	CE
Karakteristika	Porculanske ploče za podove u vanjskom području. Materijal se lako održava i robusan je, što ga čini idealnim materijalom za vanjska područja.							
Područja primjene	Terase, vrtne staze, hodnici s arkadama, nogostupi, područja s bazenima							
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> • Široki površinski, pravokutni format • mala težina • optički atraktivni dizajn • otpornost na klizanje i habanje • otpornost na promjenu temperature • otpornost na smrzavanje • postojanost na slanu vodu iz bazena, kiseline, lužine i kemijske supstancije • postojanost na mrlje i promjene boje uslijed sunčevog zračenja 							
EN norme	EN 14411 ISO 13006 Dodatak G, EN ISO 10545							

Verzije polaganja	Pravokutno polaganje 	Povezivanje na polovici 	Povezivanje na trećini 
Upute za polaganje	Pogledaj AirPave® upute za polaganje. Preporuča se da ugradnju izvrši profesionalni keramičar. Molimo, pridržavajte se važećih nacionalnih propisa kao i preporuka za ugradnju ploča od finoga kamena, kao i preporuka za obradu pojedinih komponenti sustava. Prije početka ugradnje AirPave® proizvoda profesionalni keramičar treba izvršiti ispitivanje podloge.		
Njega i održavanje	Njega gornje površine: Lagano čišćenje kao i mali zahtjevi u pogledu održavanja čine proizvod idealnim materijalom za vanjsko područje. Napomena: Za ploče od porculana, ovisno o korištenom materijalu za fuge, koristite prikladna sredstva za njegu i čišćenje.		
Reklamacije	Kod preuzimanja i prije ugradnje potrebno je izvršiti uvid, odnosno pregledati robu. Ako se ustanove nedostaci u pogledu kvalitete, iste je potrebno reklamirati prije ugradnje robe. Ako je slučaj reklamacije osnovan, isključivo se vrši zamjena materijala. Uobičajeno vrijedi da se troškovi polaganja ne mogu nadoknaditi. Ako je zahtjev za reklamaciju neosnovan, viši troškovi obračunavaju se kupcu.		

Dimenzije i tolerancije	Proizvedeni proizvodi odgovaraju zahtjevima norme EN14411 i nadilaze tu zadanu vrijednost. Dopuštene su nastavne dimenzije i vrijednosti tolerancije.
	AirPave® Vrijednosti 1 ^a Odabir
Duljina i širina	±0,2%
Jakost	±5,0%
Ravnost rubova	±0,2%
Okomitost	±0,25%
Ravna površina	±0,2%

Mehanička SVOJSTVA	AirPave® Vrijednosti 1 ^a Odabir
Upijanje vode	≤ 0,1%
Čvrstoća na lom	≥ 12000 N ⁽¹⁾
Čvrstoća na savijanje	≥ 50N/mm ²
Otpornost na dubinsko habanje	< 145 mm ³
Postojanost na promjenu temperature	Sukladno EN ISO 10545-9
Postojanost na smrzavanje	Sukladno EN ISO 10545-12
Postojanost na utjecaj kemikalija	Sukladno EN ISO 10545-13

Dodatne norme		AirPave® Vrijednosti 1 ^a Odabir
Otpornost na hod	UNE-ENV 12633	Klasa 3
Koeficijent habanja	DIN 51130	R11
Područje za boso hodaње	DIN 51097	Klasa C
Postojanost svjetla i boje	DIN 51094	drži

(1) Minimalno 2000N, može varirati, ovisno o modelu.